

HV613

TRACTO 6X4

MOTOR

MARCA
REFERENCIA
DESPLAZAMIENTO
NÚMERO CILINDROS
POTENCIA MAX (PS/rpm)
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)
EMISIONES

INTERNATIONAL
A26
12.400 c.c
6 EN LINEA
450 hp @ 1700 rpm
1700 lb.pie @ 900 rpm
EPA 2021

TRANSMISIÓN

MARCA
ACCIONAMIENTO
VELOCIDADES
RELACIONES DE TRANSMISIÓN

Eaton
Manual
18
14.40 - 0.73. Reversa: 15.06

FRENOS

PRINCIPAL
ESTACIONAMIENTO
AUXILIAR

Neumático (100% AIRE)
Activado por resorte en la cámara
Freno de motor (a las válvulas)

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA
CAPACIDAD CARGA TRASERA

14.000 Lb
46.000 Lb

SUSPENSIÓN

DELANTERA

Muelles parabólicos con amortiguadores

TRASERA

Tandem de muelles con viga igualadora y barras tensoras

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm
ANCHO mm
ALTO (mm)
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)
VOLADIZO DELANTERO (VA)
VOLADIZO TRASERO (VP)
PESO

7.366
2.586
2.911
4.801
1.166
1.397
8.211

OTROS

DIRECCIÓN
MEDIDA LLANTAS
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
VOLTAJE
BATERÍAS

HIDRÁULICA
295/80R22.5
160 GALONES
12 VOLTIOS
(3) 1.980 CCA Total

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- + Aire acondicionado con control automático de temperatura
- + Asiento de conductor con suspensión neumática.
- + Vidrios eléctricos.
- + Espejos eléctricos con desempañador.
- + Rines de acero.
- + Columna de dirección abatible y telescópica.
- + Radio + MP5+ USB.

GARANTÍA

Chasis: 12 meses libre de kilometraje
Motor: 24 meses libre de kilometraje

*Las imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con el producto final. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



CONTACTA UN ASESOR
 300 4977885

www.navitrans.com.co