

HV613

VOLQUETA

PLUS UMX



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**



www.navitrans.com.co



VOLQUETA PLUS UMX

Concebida para los trabajos mas dificiles. Apta para dentro y fuera de carretera. Para trabajo en canteras, minería, obras civiles y demás necesidades del sector de Infraestructura.



CONFORT

La Serie HV™ de INTERNATIONAL® se diseñó de adentro hacia afuera, de acuerdo a la filosofía DriverFirst™, donde el cuidado, la comodidad y la seguridad de los conductores son primordiales.

VERSATILIDAD

A menudo la productividad es el resultado de la versatilidad. No hay nada más versátil que la serie HV, con múltiples configuraciones y dimensiones, con diversas posiciones y capacidades de ejes, y opciones para cubrir múltiples aplicaciones.



INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE

- + Peso Bruto Vehicular: 28.000 Kg.
- + Transmisión manual EATON FULLER de 10 velocidades.
- + Volco HARDOX de 14 metros cúbicos de capacidad.
- + Eje Tandem MERITOR



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**

*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

MOTOR

MARCA	INTERNATIONAL
REFERENCIA	A26
DESPLAZAMIENTO	12.400 c.c
NÚMERO CILINDROS	6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm)	410 hp @ 1700 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	1450 lb.pie @ 900 rpm
EMISIONES	EPA 2021

TRANSMISIÓN

MARCA	Eaton
ACCIONAMIENTO	Manual
VELOCIDADES	10
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	12.69 - 0.74. Reversa: 13.75

FRENOS

PRINCIPAL	Neumático (100% AIRE)
ESTACIONAMIENTO	Activado por resorte en la cámara
AUXILIAR	Freno de motor (a las válvulas)

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	18.000 lb
CAPACIDAD CARGA TRASERA	48.500 lb

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Multihojas con amortiguadores
TRASERA	Tandem de fuelles vulcanizados para servicio severo con viga igualadora y barras tensoras.

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	8.077
ANCHO mm	2.586
ALTO (mm)	2.911
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5.004
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.166
VOLADIZO TRASERO (VP)	1.905
PESO	11.748

OTROS

DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS	DEL: 315/80R22.5 , TRAS: 12R22.5 70 GALONES
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	12 VOLTIOS
VOLTAJE	(3) 1.980 CCA Total
BATERÍAS	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- + Aire acondicionado.
- + Asiento de conductor con suspensión neumática.
- + Vidrios eléctricos.
- + Espejos eléctricos con desempañador.
- + Rines de acero.
- + Columna de dirección abatible.

A26



GARANTÍA

Chasis: 12 meses libre de kilometraje
Motor: 24 meses libre de kilometraje



CONTACTA UN ASESOR
☎ 300 4977885

www.navitrans.com.co