

# MV CAMIÓN DOBLE CABINA

**MV**  
INTERNATIONAL



**NAVITRANS  
INTERNATIONAL**

M V S E R I E S

[www.navitrans.com.co](http://www.navitrans.com.co)



M V L E C A M I Ó N A  
D O B L E C A B I N A



# VERSATILIDAD INSUPERABLE

Equipado con una cabina 4 puertas. Esta enfocado para transporte de cuadrilla. Para aplicación bomberos, mantenimiento de redes electricas y para uso en el sector publico. Con capacidad para 6 pasajeros.

## DISEÑO

Un diseño moderno y estetico, pensado para darle al operador el maximo confort y visibilidad.

## MÁS TIEMPO PRODUCTIVO

La Serie MV está pensada y diseñada para optimizar el tiempo productivo con una capacidad de servicio líder en el sector. Muchos componentes están diseñados con intervalos más largos entre el mantenimiento requerido.

## MOTOR

Motor CUMMINS B6.7  
NORMATIVA DE EMISIONES EPA 21

## INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE

- + Peso Bruto Vehicular: 17.000 Kg.
- + Carga Util calculada: 11.830 kg
- + Transmisión manual EATON de 6 velocidades con bajo en la diferencial.



**NAVITRANS  
INTERNATIONAL**

\*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetasa cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y puedenvariar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

# MOTOR

# TRANSMISIÓN

# FRENOS

# EJES

# SUSPENSIÓN

# DIMENSIONES

# OTROS

# OTRAS CARACTERÍSTICAS

# GARANTÍA

Chasis: 12 meses libre de kilometraje.  
Motor: 24 meses libre de kilometraje



**MARCA**  
**REFERENCIA**  
**DESPLAZAMIENTO**  
**NÚMERO CILINDROS**  
**POTENCIA MAX (PS/rpm)**  
**PAR MÁXIMO (Nm/rpm)**  
**EMISIONES**

CUMMINS  
B6.7  
6.700 c.c  
6 EN LINEA  
250 hp @ 2400 rpm  
660 lb.pie @ 1600 rpm  
EPA 2021

**MARCA**  
**ACCIONAMIENTO**  
**VELOCIDADES**  
**RELACIONES DE TRANSMISIÓN**

EATON  
MANUAL  
6  
8.84 - 1. Reversa: 8.46

**PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO**

Neumático de doble circuito  
Activación por resorte en la cámara

**AUXILIAR**

Freno de ahogo (válvula mariposa)

**CAPACIDAD CARGA DELANTERA**  
**CAPACIDAD CARGA TRASERA**

14.000 libras  
24.500 libras

**DELANTERA**

Muelles parabólicos con amortiguadores

**TRASERA**

Muelles con tope auxiliar

**LONGITUD TOTAL mm**  
**ANCHO mm**  
**ALTO (mm)**  
**DISTANCIA ENTRE EJES (WB)**  
**VOLADIZO DELANTERO (VA)**  
**VOLADIZO TRASERO (VP)**  
**PESO**

9.445  
2.438  
2.540  
5.994  
1.013  
2.438  
5.318

**DIRECCIÓN**  
**MEDIDA LLANTAS**  
**CAPACIDAD COMBUSTIBLE**  
**VOLTAJE**  
**BATERÍAS**

HIDRÁULICA  
295/80R22.5  
50 GALONES  
12 Voltios  
(2) 1.320 CCA total

- + Aire acondicionado
- + Asiento de conductor con suspensión neumática
- + Vidrios eléctricos
- + Espejos eléctricos con desempañador
- + Rines de acero
- + Columna de dirección abatible
- + Radio + MP5+ USB



CONTACTA UN ASESOR  
3218626069 -310 4132181

[www.navitrans.com.co](http://www.navitrans.com.co)

## SISTEMAS DE SEGURIDAD



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG



FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

