



Member of **SDHI** Group

BUS N9D euro6



*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Transmisión

Tipo de transmisión	Mecánica
Marca de la transmisión	FAST GEAR
Referencia	6DS-130
Número de marchas	6 velocidades

Motor

Marca del motor	Cummins
Referencia del motor	D6.7EVID260
Cilindraje del motor	6700 CC
Norma de emisiones	Euro VI
Potencia máxima del motor	260hp
Torque máximo del motor	1000 Nm
Ubicación del motor	Trasera



BUS
N9D
euro6

Sistema de combustible

Tanque de combustible	260 L
Tanque DEF	35 L

Sistema eléctrico

CAN	SAE J1939
Baterías	195 Ah x2
Alternador	180A x2

Capacidad pasajeros

35 personas sentadas + Conductor

Peso bruto vehicular (PBV)	12900 kg
----------------------------	----------

Dimensiones y capacidades

Longitud total	8990 mm
Distancia entre ejes	4300 mm
Ancho total	2500/2550 mm
Altura total	3400 mm
Altura interna	1930 mm
Voladizo delantero	1900 mm
Voladizo trasero	2598 mm
Ángulo de aproximación / salida	13 ° / 10 °



Dirección

Marca	BOSCH
Tipo de dirección	Hidráulica asistida integral

Desempeño

Velocidad máxima	110 KM/h Limitada electrónicamente
------------------	------------------------------------

Autonomía	500 km aprox*
-----------	---------------

*La autonomía puede variar dependiendo de factores climáticos, topográficos, comportamientos de conducción, estado de los neumáticos, hora y día en la que se opere el vehículo, entre otros.

Sistema de frenos

Tipo de frenos	Neumáticos WABCO INNER - BRAKE (Freno de motor) de Cummins
----------------	--

Delanteros	Disco
------------	-------

Traseros	Disco
----------	-------

Componentes	Compresor de aire con filtro secador.
-------------	---------------------------------------

Adicionales	Retardador electromagnético
-------------	-----------------------------

Ruedas

Medida	275/70 R22.5
--------	--------------

Material	Aluminio
----------	----------

Ejes y suspensión

Eje delantero	DANA viga perfil en "I"
---------------	-------------------------

Capacidad eje delantero	5.5 T
-------------------------	-------

Eje trasero	DANA viga perfil en "C"
-------------	-------------------------

Capacidad eje trasero	9 T
-----------------------	-----

Suspensión delantera	Suspensión trasera
2 bombonas neumáticas	4 bombonas neumáticas

Ayudas al conductor

ASR	Control tracción
-----	------------------

Control crucero	Si
-----------------	----

Adicionales

Alarma de temperatura en el compartimento del motor, alarmas de presión de aceite, niveles de refrigerante, alarmas de carrocería.

Aire acondicionado	Si. 23000 kCal/h
--------------------	------------------

Sistema audiovisual	Radio MP3. Pantalla de control central y 1 monitores de 19"
---------------------	---


Estructura	Autoportante
------------	--------------

Salida de emergencia	Si
----------------------	----

Sistema de visión trasera	Espejos retrovisores eléctricos con calefacción
---------------------------	---

Luces	Faros LED con ajuste en altura, faros traseros divididos, luz de techo LED
-------	--

Techo	Techo solar con ventilador
-------	----------------------------



INTERMUNICIPAL



ESPECIAL



Member of **SDHI** Group



[zhongtong_navitrans](#)



[ZhongTongNavitrans](#)



[navitrans.com.co](#)



atencionalcliente@navitrans.com.co



Línea gratuita nacional **01 8000 510080**
Servicio al cliente **321 862 6069**